



## FIRESTONE COMERCIAL FD 663 II

Firestone FD663II es un neumático radial para uso en ejes de tracción, aplicado a servicios regionales y de larga distancia. Posee un compuesto que permite una mayor resistencia al desgaste Irregular, permitiendo a su vez una reducción del consumo de combustible y un desgaste mas uniforme.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

 <b>MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE IRREGULAR.</b>	 <b>REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.</b>	 <b>MAYOR VIDA ÚTIL Y MEJOR TRACCIÓN.</b>	<b>EXCELENTE DESEMPEÑO EN EXIGENTES CONDICIONES DE USO.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

### CARACTERÍSTICAS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nuevo compuesto de banda de rodamiento</li> <li>● Surcos más profundos</li> <li>● Bloques externos con "TIE BAR"</li> <li>● Estructura de carcasa reforzada</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### MEDIDAS

Medida	IC / IV	Profundidad de estría [mm]	Ancho De Llanta [Pol.]	Diametro Externo [mm]	Ancho De Sección [mm]	Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg]	Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg]
275/80R22.5	149/146L	21.2	8.25 (Opc.7.50)	1.032	265	3.250 (125Psi)	3.000 (125Psi)
295/80R22.5	152/148M	18.1	9.00 (Opc.8.25)	1.064	296	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)

### APLICACIÓN

